



e-STUDIO2520AC

Dostępność

Zapytaj o dostępność produktu

Numer katalogowy

e-STUDIO2520AC

Kod producenta

e-STUDIO2520AC

Opis produktu

Urządzenie Toshiba e-STUDIO2520AC oferuje szerokie spektrum funkcjonalności w zaskakująco kompaktowym formacie. Systemy wielofunkcyjne znakomicie wpisują się w integrację zarówno z rozwiązaniami wgrywanymi na urządzenie jak i rozwiązaniami zewnętrznymi oraz upraszczają przepływy pracy przy jednoczesnej poprawie wydajności.

- Wielofunkcyjne urządzenia kolorowe A3 z funkcjami dostosowanymi do potrzeb i życzeń małych oraz średnich firm, wspierające nowoczesne obiegi dokumentów.
- Duży i w pełni konfigurowalny interfejs użytkownika zapewniający łatwy dostęp do wszystkich funkcji oraz aplikacji wewnętrznych oraz zewnętrznych.
- Prędkość drukowania do 25 stron na minutę.

Specyfikacje: e-STUDIO2520AC

OGÓLNE

Prędkość Kopiowania & Drukowania:

25 str./min (A4)

12 str./min (A3)

Czas nagrzewania:

Okolo 15 sekund z trybu niskiego uśpienia

Rozmiar i gramatura papieru:

Kaseta: A5R-A3, 60-163 g/m²

Podajnik ręczny: 100 x 148 mm-A3, 60-209 g/m²

Pojemność papieru:

Kaseta: 1x 250 kartek, Podajnik ręczny: 1x 100 kartek

Max.: 2,900 kartek

Wewnętrzna Taca Wyjścia:

550 kartek

Automatyczny duplex:

A5R-A3, 60-163 g/m²

Typ kontrolera:

Toshiba e-BRIDGE Next

Panel kontrolny:

Dotykowy, kolorowy panel LCD 26 cm (10,1")

Pamięć:

Security SSD 128 GB**,

Standard: 4 GB RAM

Interfejs:

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T,

High-Speed USB 2.0, WLAN* (IEEE802.11b/g/n), Bluetooth*, Wi-Fi Direct*

Wymiary & Waga:

575 x 586 x 662 mm (Sz x G x W), ~ 57 kg

Materiały eksploatacyjne startowe:

Bębny, Dewelopery, Pojemnik na zużyty toner

DRUKOWANIE

Rozdzielczość:

600 x 600 dpi, 3 bit,

1,200 dpi x 1,200 dpi, 2 bit (1,200 dpi x 2,400 dpi) tylko ze sterownikiem PostScript

Języki Opisu Strony (PDL):

PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), XPS, PDF, PS3 oraz JPEG

Obsługiwane Systemy:
Windows 11/10/8.1, Windows Server 2022/2019/2016/2012 R2/2012 (64bit), Mac OS 10.12-12, Linux/Unix, Citrix, SAP, AS/400

Protokoły sieciowe:
TCP/IP (IPv4/IPv6), NetBios over TCP/IP

Tryby koloru:
Auto-Kolor (ACS), Kolor, Dwukolorowy, Monochromatyczny

Ustawienia koloru:
Zarządzanie profilami ICC, Jasność, Nasycenie, Kontrast, Balans kolorów

Drukowanie mobilne:
e-BRIDGE Print & Capture, Mopria® Print Service, AirPrint®

Funkcje Drukowania:
Sterownik uniwersalny, Szablony wydruków, Wtyczki (plug-ins) do sterownika*, Wydruk z USB, Wydruk wstrzymany, Wydruk w tandemie, Wydruk bezpośredni z e-mail

SKANOWANIE

Rozdzielczość:
Maksymalnie 600 x 600 dpi

Prędkość skanowania:
RADF*:
do 73 str./min. (300 dpi) w kolorze i trybie B&W

Tryby skanowania:
Auto-kolor(ACS), Pełny Kolor, Skala szarości, Monochromatyczny

Formaty pliku:
JPEG, jedno i wielostronicowy TIFF/XPS/PDF, Zabezpieczony PDF, Slim PDF, PDF/A, PDF/A-2, Przeszukiwalny PDF* (i inne edytowalne formaty, jak DOCX, XLSX)* ***

Funkcje Skanowania:
Skanowanie: WS/ do USB/ do E-Mail/ do pliku (SMB, FTP, FTPS, lokalnie)/ z metadanymi (Meta Scan)*/do OCR/ do skrzynki (e-Filing)/ WIA/ TWAIN)

KOPIOWANIE

Rozdzielczość:
Skanowanie: 600 x 600 dpi, wydruk: 600 x 600 dpi, 1 bit, równoważne z 2400 x 600 dpi z wygładzaniem (tylko monochromatyczne)

Czas wydruku pierwszej strony:
Kolor: ~ 9.5 sekundy
B/W: ~ 7.1 sekundy

Zoom:
Z szyby*: 25-400%, z RADF*: 25-200 %

Tryby kopiowania:
Tekst/Foto, Tekst, Foto, Z wydruku, Mapa, Wygładzanie obrazu

Tryby koloru:
Auto-Kolor (ACS), Pełny Kolor, Dwukolorowy, Jednokolorowy, Monochromatyczny

Ustawienia koloru:
Barwa, Nasycenie, Balans kolorów, Regulacja RGB, 5 trybów wyboru jednodotkowego

Funkcje Kopiowania:
Elektroniczne sortowanie, Sortowanie naprzemienne, Kopiowanie dokumentów ID, Usuwanie krawędzi, Tryby 2-w-1 / 4-w-1