



e-STUDIO4528A

Dostępność

Zapytaj o dostępność produktu

Numer katalogowy

e-STUDIO4528A

Kod producenta

e-STUDIO4528A

Opis produktu

Rozwiązania Toshiba są projektowane w taki sposób aby umożliwiały bezproblemową pracę w środowisku chmurowym. Takie możliwości zostały wdrożone w celu zwiększenia produktywności naszych rozwiązań pomagając ludziom i organizacjom jeszcze efektywniej udostępniać wszelkie informacje. Idea ta jest zgodna z naszą globalną wizją - Together Information.

- Nowoczesny system monochromatyczny formatu A3, oferujący funkcje druku, skanowania, kopiowania oraz faksowania o szybkości do 45 stron na minutę.
- Zaawansowana technologia oraz łatwość obsługi gwarantują wysoką wydajność w średnich i dużych grupach roboczych, wymagających niezawodnego drukowania dokumentów i doskonałej jakości obrazu.
- Szeroki wybór opcji pozwalający na łatwą personalizację oraz łatwe dostosowanie do potrzeb firmy i pracowników.
- Nowy w pełni konfigurowalny interfejs użytkownika o przekątnej 10".

Specyfikacje: e-STUDIO4528A

OGÓLNE

Prędkość Kopiowania & Drukowania:

45 str./min (A4)

25 str./min (A3)

Czas nagrzewania:

Okolo 16 sekund z trybu niskiego uśpienia

Rozmiar i gramatura papieru:

Kasety: A5R-A3, 60-256 g/m²

Podajnik ręczny

Pojedynczy arkusz: 100x148 mm-A3, 52-256 g/m²,Wiele arkuszy: 100x148 mm-A3, 60-256g/m²Baner (do 305 x 1,200 mm, 90-163g/m²)

Pojemność papieru:

2x 550 kartek (kasety), 1x 100 kartek (podajnik ręczny)

Maximum: 5,200 kartek

Wewnętrzna Taca Wyjścia:

550 kartek

Automatyczny duplex:

A5R-A3, 60-256 g/m²

Typ kontrolera:

Toshiba e-BRIDGE Next

Panel kontrolny:

Dotykowy, kolorowy panel LCD 26 cm (10,1")

Pamięć:

Security SSD 128GB**, 4 GB RAM

Interfejs:

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T,

High-Speed USB 2.0, WLAN* (IEEE802.11b/g/n), Bluetooth*, Wi-Fi Direct*

Wymiary & Waga:

585 x 586 x 787 mm (Sz x G x W), ~ 57 kg

Materiały eksploatacyjne startowe:

Bęben

DRUKOWANIE

Rozdzielczość:

600 x 600 dpi, 1 bit
równoważna z 2,400 x 600 dpi (z wygładzaniem),
1,200 x 1,200 dpi, 2bit (równoważna z 3,600 x 1,200 dpi) używając sterownika PostScript

Języki Opisu Strony (PDL):

PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), XPS, PDF, PS3 oraz JPEG

Obsługiwane Systemy:

Windows 11/10/8.1, Windows Server 2022/2019/2016/2012 R2/2012 (64bit), Mac OS X 10-12, Linux/Unix, Citrix, SAP, AS/400

Protokoły sieciowe:

TCP/IP (IPv4/IPv6), NetBios over TCP/IP

Drukowanie mobilne:

e-BRIDGE Print & Capture, Mopria® Print Service, AirPrint®

Funkcje Drukowania:

Sterownik uniwersalny, Szablony wydruków, Wtyczki (plug-ins) do sterownika*, Wydruk z USB, Wydruk wstrzymany, Wydruk w tandemia, Wydruk bezpośredni z e-mail

SKANOWANIE

Rozdzielczość:

Maksymalnie 600 x 600 dpi

Prędkość skanowania:

RADF*:
do 73 str./min. (300 dpi) w kolorze i trybie B&W

DSDF*:
do 240 str./min (300dpi) w kolorze i trybie B&W

Tryby skanowania:

Auto-kolor(ACS),Pełny Kolor, Skala szarości, Monochromatyczny

Formaty pliku:

JPEG, jedno i wielostronicowy TIFF/XPS/PDF, Zabezpieczony PDF, Slim PDF, PDF/A, PDF/A-2, Przeszukiwalny PDF* (i inne edytowalne formaty, jak DOCX, XLSX)*

Funkcje Skanowania:

Skanowanie: WS/ do USB/ do E-Mail/ do pliku (SMB, FTP, FTPS, lokalnie)/ z metadanymi (Meta Scan)*/do OCR/ do skrzynki (e-Filing)/ WIA/ TWAIN)

KOPIOWANIE

Rozdzielczość:

Skanowanie: 600 x 600 dpi, wydruk: 600 x 600 dpi, 1 bit, równoważne z 2400 x 600 dpi (z wygładzaniem)

Czas wyjścia pierwszej kopii:

Okolo 3,6 sek.

Zoom:

Z szyby*: 25-400%, z RADF*/DSDF*: 25-200 %

Tryby kopiowania:

Tekst/Foto, Tekst, Foto, Ustawienia własne

Funkcje Kopiowania:

Elektroniczne sortowanie, Sortowanie naprzemienne, Kopiowanie dokumentów ID, Usuwanie krawędzi, Tryby 2-w-1 / 4-w-1