



e-STUDIO6525AC

Dostępność	Zapytaj o dostępność produktu
Numer katalogowy	e-STUDIO6525AC
Kod producenta	e-STUDIO6525AC

Opis produktu

Urządzenie Toshiba e-STUDIO6525AC oferuje szerokie spektrum funkcjonalności w zaskakująco kompaktowym formacie. System ten umożliwia wiele sposobów integracji zarówno z rozwiązaniami wbudowywanymi na urządzenie jak i rozwiązaniami zewnętrznymi, by łatwo uprościć przepływ prac oraz dokumentów przy jednoczesnym nacisku na zachowanie wysokiej wydajności.

- Wielofunkcyjne urządzenia kolorowe A3 oferujące wysoką jakość obrazowania i prędkość do 65 stron na minutę.
- Duży i w pełni konfigurowalny interfejs użytkownika oferujący szerokie możliwości dostosowywania przepływów pracy w połączeniu z aplikacjami wbudowywanymi oraz zewnętrznymi.
- Łatwa integracja z nowoczesnymi środowiskami biznesowymi a także urządzeniami mobilnymi i środowiskami chmurowymi.

Specyfikacje: e-STUDIO6525AC

OGÓLNE

- Prędkość Kopiowania & Drukowania:
65 str./min (A4)
30 str./min (A3)
- Czas nagrzewania:
Okolo 20 sekund z trybu niskiego uśpienia
- Rozmiar i gramatura papieru:
Kaseta 1: A5R-A3, 60-300 g/m²
Kaseta 2: A5R-320 x 460 mm, 60-300 g/m²
Podajnik ręczny: 100 x 148 mm-320 x 460 mm, 52-300 g/m², Baner (do 305 x 1,200 mm, 90-163 g/m²)
- Pojemność papieru:
Kasety: 2x 550 kartek, Podajnik ręczny: 1x 100 kartek
Max.: 5,200 kartek
- Wewnętrzna Taca Wyjścia:
400 kartek
- Automatyczny duplex:
A5R-305 x 457 mm, 60-256 g/m²
- Typ kontrolera:
Toshiba e-BRIDGE Next
- Panel kontrolny:
Dotykowy, kolorowy panel LCD 26 cm (10,1")
- Pamięć:
Security SSD 128 GB**, 6 GB RAM
- Interfejs:
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T,
High-Speed USB 2.0, WLAN* (IEEE802.11b/g/n), Bluetooth*, Wi-Fi Direct*
- Wymiary & Waga:
585 x 641 x 787 mm (Sz x G x W), ~ 79 kg
- Materiały eksploatacyjne startowe:
Tonery, Bębny, Dewelopery, Pojemnik na zużyty toner

DRUKOWANIE

- Rozdzielczość:
600 x 600 dpi, 5 bit

1,200 x 1,200 dpi, 2 bit (równoważna z 3,600 x 1,200 dpi) tylko ze sterownikiem PostScript
Języki Opisu Strony (PDL):
PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), XPS, PDF oraz PS3, JPEG
Obsługiwane Systemy:
Windows 11/10/8.1, Windows Server 2022/2019/2016/2012 R2/2012 (64 bit), Mac OS 10.12-12, Linux/Unix, Citrix, SAP, AS/400
Protokoły sieciowe:
TCP/IP (IPv4/IPv6), NetBios over TCP/IP
Tryby koloru:
Auto-Kolor (ACS), Kolor, Dwukolorowy, Monochromatyczny
Ustawienia koloru:
Zarządzanie profilami ICC, Jasność, Nasycenie, Kontrast, Balans kolorów
Drukowanie mobilne:
e-BRIDGE Print & Capture, Mopria® Print Service, AirPrint®
Funkcje Drukowania:
Sterownik uniwersalny, Szablony wydruków, Wtyczki (plug-ins) do sterownika*, Wydruk z USB, Wydruk wstrzymany, Wydruk w tandemie, Wydruk bezpośredni z e-mail

SKANOWANIE

Rozdzielczość:
Maksymalnie 600 x 600 dpi
Prędkość skanowania:
RADF*:
do 73 str./min. (300 dpi) w kolorze i trybie B&W
DSDF*:
do 240 str./min. (300 dpi) w kolorze i trybie B&W
Tryby skanowania:
Auto-kolor(ACS), Pełny Kolor, Skala szarości, Monochromatyczny
Formaty pliku:
JPEG, jedno i wielostronicowy TIFF/XPS/PDF, Zabezpieczony PDF, Slim PDF, PDF/A, PDF/A-2, Przeszukiwalny PDF* (i inne edytowalne formaty, jak DOCX, XLSX)*
Funkcje Skanowania:
Skanowanie: WS/ do USB/ do E-Mail/ do pliku (SMB, FTP, FTPS, lokalnie)/ z metadanymi (Meta Scan)*/do OCR/ do skrzynki (e-Filing)/ WIA/ TWAIN)

KOPIOWANIE

Rozdzielczość:
Skanowanie: 600 x 600 dpi, wydruk: 600 x 600 dpi, 5 bit, równoważne z 2400 x 600 dpi z wygładzaniem (tylko monochromatyczne)
Czas wyjścia pierwszej kopii:
Kolor: ~ 5.6 sekundy
B/W: ~ 4.3 sekundy
Zoom:
Z szyby*: 25-400%, z RADF/DSDF*: 25-200 %
Tryby kopiowania:
Tekst/Foto, Tekst, Foto, Z wydruku, Mapa, Wygładzanie obrazu
Tryby koloru:
Auto-Kolor (ACS), Pełny Kolor, Dwukolorowy, Jednokolorowy, Monochromatyczny
Ustawienia koloru:
Barwa, Nasycenie, Balans kolorów, Regulacja RGB, 5 trybów wyboru jednodotkowego
Funkcje Kopiowania:
Elektroniczne sortowanie, Sortowanie naprzemienne, Kopiowanie dokumentów ID, Usuwanie krawędzi, Tryby 2-w-1 / 4-w-1