



e-STUDIO7518A

Dostępność

Zapytaj o dostępność produktu

Numer katalogowy

e-STUDIO7518A

Kod producenta

e-STUDIO7518A

Opis produktu

Toshiba jest oddana ludzkości oraz ekologii i aktywnie działa na rzecz przyszłości. Oznacza to, że aby zbudować zrównoważone społeczeństwo, dokładamy wszelkich starań, aby zminimalizować wpływ na środowisko, nadając najwyższy priorytet ochronie zasobów naturalnych świata - w każdym procesie biznesowym i produkcji. Ochrona środowiska jest wbudowana w naszą filozofię korporacyjną. Zapewniamy zgodność z najwyższymi standardami. Najlepsze w klasie wartości zużycia energii i certyfikacja ENERGY STAR są przykładem, jak pomagamy oszczędzać wartościowe zasoby.

- Potężne, wielofunkcyjne urządzenie monochromatyczne o prędkości do 75 str./min. i maksymalnej pojemności papieru sięgającej 6020 arkuszy.
- Dzięki standardowemu, jednoprzebiegowemu podajnikowi dokumentów DSDF oraz prędkości przetwarzania do 240 obrazów/min. model ten może wykonać wiele prac w krótkim czasie.
- Duży i intuicyjny panel dotykowy można dostosować do indywidualnych wymagań każdego użytkownika.
- Dzięki obsłudze chmury i drukowania mobilnego system ten zapewnia klientom elastyczność niezbędną do odniesienia sukcesu w dzisiejszym świecie biznesu.

Specyfikacje: e-STUDIO7518A

OGÓLNE

Prędkość Kopiowania & Drukowania:

75 ppm (A4), 37 ppm (A3)

Czas nagrzewania:

Approx. 15 seconds from low power mode

Rozmiar i gramatura papieru:

Cassettes: A5R-320 x 460 mm, 60-256 g/m²Tandem LCF: A4, 60-256 g/m²Bypass: 100 x 148 mm-330 x 483 mm, 60-300 g/m², banner paper (up to 313.4 x 1,200 mm, 90-163 g/m²)

Pojemność papieru:

2 x 540 sheets (Cassettes) + 2,320 sheets (Tandem LCF), 1x 120 sheets (Bypass)

Maximum: 6,020 sheets

Automatyczny duplex:

A5R-320 x 460 mm, 60-256 g/m²

Typ kontrolera:

Toshiba e-BRIDGE Next

Panel kontrolny:

26 cm (10.1") Multi-Touch Colour Panel

Pamięć:

Toshiba Secure HDD 320 GB**, 4 GB RAM

Interfejs:

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T,

High-Speed USB 2.0, WLAN* (IEEE802.11b/g/n), Bluetooth*, Wi-Fi Direct*

Wymiary & Waga:

955 x 698 x 1,227 mm (W x D x H), 195 kg

DRUKOWANIE

Rozdzielczość:

600 x 600 dpi, 1 bit,

2,400 x 600 dpi with smoothing,

1,200 x 1,200 dpi, 2 bit (equiv. 3,600 x 1,200 dpi) with PostScript driver only

Języki Opisu Strony (PDL):

PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), XPS, PDF and PostScript 3 compatible

Obsługiwane Systemy:

Windows 10/8.1/7/Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2016/Server 2012 R2/Server 2012/Server 2008 R2 (64 bit),
Mac OS X 10.6.8-10.13, Linux/Unix, Citrix, Novell SLES, SAP, AS/400

Protokoły sieciowe:

TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, EtherTalk, NetBios over TCP/IP

Drukowanie mobilne:

e-BRIDGE Print & Capture, AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print

Funkcje Drukowania:

Universal Printer Driver, Driver Templates, Driver plug-ins*, Print from USB, Hold print, Tandem printing, E-mail direct printing

SKANOWANIE

Rozdzielczość:

Maximum 600 x 600 dpi

Prędkość skanowania:

up to 240 ipm (300 dpi) in colour and monochrome via Dual Scan Document Feeder

Tryby skanowania:

Auto-Colour (ACS), Colour, Greyscale, Monochrome

Formaty pliku:

JPEG, Multi/Single Page TIFF/XPS/PDF, Secure PDF, Slim PDF, PDF/A (A-1, A-2), Searchable PDF (and other formats like DOCX, XLSX)*

Funkcje Skanowania:

WS Scan, Scan to USB, Scan to E-Mail, Scan to File (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, Local), Meta Scan*, OCR scan*, Scan to Box (e-Filing), WIA, TWAIN

KOPIOWANIE

Rozdzielczość:

Scan: 600 x 600 dpi

Print: equiv. 2,400 x 600 dpi with smoothing

Czas wyjścia pierwszej kopii:

Approx. 4.5 seconds

Zoom:

25-400% (platen), 25-200% (DSDF)

Tryby kopiowania:

Text, Text/Photo, Photo, Printed Image, Map, Image Smoothing

Funkcje Kopiowania:

Electronic Sort, Rotate Sort, ID Card Copy, Edge Erase, 2-in-1 / 4-in-1 mode